

Introduire le tuyau - clic ! - le montage est terminé

L'extrême rapidité de montage ou démontage manuel de ces raccords permet un gain de temps important.

Le tuyau PLIOWELL est encliqueté et maintenu fermement dans le corps du raccord.

Le démontage s'effectue à l'aide d'une douille de déverrouillage qui se glisse entre le raccord et le tuyau de façon à escamoter les verrous de blocage. Il est alors possible de retirer le tuyau.

Les avantages de ce système sont :

- Montage et démontage rapides d'une seule main, même dans des endroits exigus.
- Montage possible en rangs serrés grâce à leur faible encombrement.
- Démontage frontal.
- Grande sécurité de fonctionnement.
- Le raccordement est insensible aux vibrations.
- Le tuyau ne peut être libéré qu'à l'aide de la douille de déverrouillage.
- Protection contre l'humidité et les projections.
- Le tuyau reste libre en rotation dans le raccord. Aucune torsion du tuyau.
- Ecologique - Polyamide exempt d'halogène - Corps du raccord est 100% recyclable.

Domaines d'utilisation :

- Construction mécanique
- Installations industrielles
- Robotique - Manutention
- Automobile
- Construction navale



Raccords et accessoires pour la gaine PLIOWELL

- A7/6-02 Raccords droits PLIOQUICK



- A7/6-02 Raccords coudés 90° PLIOQUICK



- A7/6-03 Raccords coudés 45° PLIOQUICK




- A7/6-03 Raccords coudés 90° avec bride PLIOQUICK



- A7/6-04 Joint pour raccord PLIOQUICK



- A7/6-04 Douille de déverrouillage PLIOQUICK



PLIOQUICK

Matière : polyamide 6
Coloris : noir
Températures d'utilisation : -40 à +110°C
Indice de protection : IP65
Tenue au feu : V0 UL94


Spécifications : sans halogène, sans phosphore. Bonne résistance aux alcools, graisses, huiles minérales, kérosène, essence.

Livré avec douille de déverrouillage.




• Raccords droits livrés sans contre-écrou

type	code article	Ø nominal mm	filetage PG	dimensions (mm)				D	
				Ø A	Ø B	C	D		
PLIOQUICK 7,5	0631 0001 010	10	PG 7	10	8	7	24	50	
PLIOQUICK 7,5/9	0631 0010 010	10	PG 9	10	8	8	26	50	
PLIOQUICK 10	0631 0002 010	13	PG 9	13	10,5	8	28	50	
PLIOQUICK 12	0631 0003 010	16	PG 11	15,7	13	8	30	50	
PLIOQUICK 12/16	0631 0004 010	16	PG 16	15,7	13	10	31	50	
PLIOQUICK 17	0631 0005 010	21	PG 16	21,2	16,5	10	36	50	
PLIOQUICK 23	0631 0006 010	28	PG 21	28,5	23	12	40	50	
PLIOQUICK 29	0631 0007 010	34	PG 29	34,5	28	12	43	25	
PLIOQUICK 37	0631 0008 010	42	PG 36	42,1	38	16	53,5	25	
PLIOQUICK 50	0631 0009 010	54	PG 48	54,4	50	16	55	10	



• Raccords coudés à 90° livrés sans contre-écrou

type	code article	Ø nominal mm	filetage PG	dimensions (mm)					E	
				Ø A	Ø B	C	D	E		
PLIOQUICK 10 90°	0631 0102 010	13	PG 9	13	10,9	8	44	26,8	50	
PLIOQUICK 12 90°	0631 0103 010	16	PG 11	15,7	13	8	49,6	29,9	50	
PLIOQUICK 17/13,5 90°	0631 0104 010	21	PG 13,5	21,2	15	10	58,4	35,4	50	
PLIOQUICK 17 90°	0631 0105 010	21	PG 16	21,2	16,5	10	58,4	35,4	50	
PLIOQUICK 23 90°	0631 0106 010	28	PG 21	28,5	23	12	76,8	44,6	50	
PLIOQUICK 29 90°	0631 0107 010	34	PG 29	34,5	27	11,2	87,6	52	25	
PLIOQUICK 37 90°	0631 0108 010	42	PG 36	42,1	39	15,5	102,6	67	25	
PLIOQUICK 50 90°	0631 0109 010	54	PG 48	54,4	48,5	15,5	125	82	10	



A7/4 - Gainses PLIOWELL



A8/10 - Contre-écrou



PLIOQUICK

Matière : polyamide 6
Coloris : noir
Températures d'utilisation : -40 à +110°C
Indice de protection : IP65
Tenue au feu : V0 UL94


Spécifications : sans halogène, sans phosphore. Bonne résistance aux alcools, graisses, huiles minérales, kérosène, essence.

Livré avec douille de déverrouillage.




• Raccords soudés à 45° livrés sans contre-écrou

type	code article	pour Ø nominal mm	filetage PG	Ø A	dimensions (mm)			D	
					Ø B	C			
PLIOQUICK 23 45°	0631 0206 010	21	PG 28	28,5	23	12	75	50	
PLIOQUICK 29 45°	0631 0207 010	29	PG 34	34,5	27	11,2	86	25	
PLIOQUICK 37 45°	0631 0208 010	36	PG 42	42,1	39	15,5	102	25	
PLIOQUICK 50 45°	0631 0209 010	48	PG 54	54,4	48,5	15,5	111	10	



• Raccords soudés à 90° avec bride

type	code article	pour Ø nominal mm	Ø A	Ø B	dimensions (mm)					D	
					D	E	F	G	H		
PLIOQUICK 23 90° WF	0631 0306 010	23	28,5	23	76,8	49,5	52	-	63	50	
PLIOQUICK 29 90° WF	0631 0307 010	29	34,5	27	92,5	58,4	54	36	67	25	
PLIOQUICK 37 90° WF	0631 0308 010	37	42,1	39	102,6	72,5	73	30	86	25	
PLIOQUICK 50 90° WF	0631 0309 010	50	54,4	48,5	125	125	73	30	86	10	



A7/4 - Gainses PLIOWELL



A8/10 - Contre-écrou



Joint pour raccord PLIOQUICK

Matière : polyuréthane PUR
Coloris : noir
Températures d'utilisation : -40 à +130°C
Indice de protection : IP 66 avec raccord PLIOQUICK

Spécifications : joints extérieurs pour constructions mécaniques générales, machines d'emballage, appareils de manutention résistant à un grand nombre de produits chimiques, d'huiles et de solvants.



type	code article	Ø nominal mm	
PLIOQUICK AD-7,5	0631 0701 010	10	50
PLIOQUICK AD-10	0631 0702 010	13	50
PLIOQUICK AD-12	0631 0703 010	16	50
PLIOQUICK AD-17	0631 0704 010	21	50
PLIOQUICK AD-23	0631 0705 010	28	50
PLIOQUICK AD-29	0631 0706 010	34	25
PLIOQUICK AD-37	0631 0707 010	42	25
PLIOQUICK AD-50	0631 0708 010	54	10



Douille de déverouillage PLIOQUICK

Matière : polyamide 6
Coloris : jaune



type	code article	Ø nominal mm	
PLIOQUICK OEF 7,5 YE	0631 0401 004	10	10
PLIOQUICK OEF 10 YE	0631 0402 004	13	10
PLIOQUICK OEF 12 YE	0631 0403 004	16	10
PLIOQUICK OEF 17 YE	0631 0404 004	21	10
PLIOQUICK OEF 23 YE	0631 0405 004	28	5
PLIOQUICK OEF 29 YE	0631 0406 004	34	5
PLIOQUICK OEF 37 YE	0631 0407 004	42	5
PLIOQUICK OEF 50 YE	0631 0408 004	52	5



A7/4 - Gainses PLIOWELL

