



PE-MT




Matière : laiton nickelé
joint intérieur : TPE
joint torique : NBR
insert lamellaire : PA 6


Indice de protection : IP 68
Températures d'utilisation : -40 à +100°C

Applications : serrage mécanique anti-vibration. Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction.






• Presse-étoupe métrique

type	code article	 G	Ø mm	 mm	H mm	L mm	
PE-MT M12	0636 0301 000	M12x1,5	3 - 7	15	17	5	1
PE-MT M16	0636 0302 000	M16x1,5	4,5 - 10	18	20	5	1
PE-MT M20	0636 0303 000	M20x1,5	7 - 13	22	25	6	1
PE-MT M25	0636 0304 000	M25x1,5	10 - 17	28	31	7	1
PE-MT M32	0636 0305 000	M32x1,5	13 - 21	36	33	8	1
PE-MT M40	0636 0306 000	M40x1,5	19 - 28	46	40	8	1
PE-MT M50	0636 0307 000	M50x1,5	25 - 35	55	40	9	1
PE-MT M63	0636 0308 000	M63x1,5	35 - 48	70	43	10	1



• Presse-étoupe PG

type	code article	 G	Ø mm	 mm	H mm	L mm	
PE-MT PG 7	0636 0321 000	Pg 7	3 - 7	15	17	5	1
PE-MT PG 9	0636 0322 000	Pg 9	4,5 - 10	18	20	6	1
PE-MT PG 11	0636 0323 000	Pg 11	7 - 13	22	25	6	1
PE-MT PG 13	0636 0324 000	Pg 13	7 - 13	22	25	6,5	1
PE-MT PG 16	0636 0325 000	Pg 16	10 - 17	28	31	6,5	1
PE-MT PG 21	0636 0326 000	Pg 21	13 - 21	36	33	7	1
PE-MT PG 29	0636 0327 000	Pg 29	19 - 28	46	40	8	1
PE-MT PG 36	0636 0328 000	Pg 36	25 - 35	55	40	9	1
PE-MT PG 42	0636 0329 000	Pg 42	25 - 35	55	40	10	1
PE-MT PG 48	0636 0330 000	Pg 48	35 - 48	70	43	10	1

A8/12-02









Contre-écrous laiton

Matière : laiton nickelé
 Exécution : 6 pans
 Températures d'utilisation : -40 à +200°C






• Filetage métrique

type	code article	 G	 mm	M mm	
CE-MT M12	0636 0401 000	M 12x1,5	15	3	1
CE-MT M16	0636 0402 000	M 16x1,5	19	3	1
CE-MT M20	0636 0403 000	M 20x1,5	24	3,5	1
CE-MT M25	0636 0404 000	M 25x1,5	30	4	1
CE-MT M32	0636 0405 000	M 32x1,5	36	4	1
CE-MT M40	0636 0406 000	M 40x1,5	46	5	1
CE-MT M50	0636 0407 000	M 50x1,5	55	5,5	1
CE-MT M63	0636 0408 000	M 63x1,5	70	6	1



• Filetage Pg

type	code article	 G	 mm	M mm	
CE-MT PG 7	0636 0421 000	Pg 7	15	3	1
CE-MT PG 9	0636 0422 000	Pg 9	18	3	1
CE-MT PG 11	0636 0423 000	Pg 11	21	3	1
CE-MT PG 13	0636 0424 000	Pg 13	23	3	1
CE-MT PG 16	0636 0425 000	Pg 16	26	3	1
CE-MT PG 21	0636 0426 000	Pg 21	32	3,5	1
CE-MT PG 29	0636 0427 000	Pg 29	41	4	1
CE-MT PG 36	0636 0428 000	Pg 36	51	5	1
CE-MT PG 42	0636 0429 000	Pg 42	60	5	1
CE-MT PG 48	0636 0430 000	Pg 48	64	5,5	1