

# Goulotte de câblage SES® à bords pleins et sans perforation du fond






GF-S

## GF-S

**Matière :** PVC rigide qualité 9051  
**Coloris :** gris RAL7030  
**Températures d'utilisation :** -5 à +65°C  
**Résistivité transversale :** 10<sup>15</sup> Ω.cm  
**Rigidité diélectrique :** 15 kV/mm  
**Spécifications :** V0 UL94  
 CSTB:M2  
**Longueur standard :** 2 mètres  
**Ruban double face :** sur demande  
**Minimum livrable :** 1 emballage complet  
 (couvercles inclus)



type	goulottes code article	 m	dimensions ext.		nombre de fils par goulotte (remplissage 50 %)			couvercles (seuls) code article	 m
			H mm	L mm	1 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>		
GF-S 23x 30	0845 0310 013	48	23	30	36	29	24	0845 0610 013	48
GF-S 23x 43	0845 0320 013	24	23	43	55	45	38	0845 0615 013	24
GF-S 25x 20	0845 0330 013	48	25	20	25	21	17	0845 0605 013	48
GF-S 35x 20	0845 0340 013	48	35	20	38	31	26	0845 0605 013	48
GF-S 35x 30	0845 0350 013	48	35	30	59	49	41	0845 0610 013	24
GF-S 35x 43	0845 0360 013	24	35	43	91	75	62	0845 0615 013	24
GF-S 42x 20	0845 0370 013	48	42	20	46	38	31	0845 0605 013	48
GF-S 42x 30	0845 0380 013	48	42	30	73	60	50	0845 0610 013	24
GF-S 42x 43	0845 0390 013	24	42	43	111	91	76	0845 0615 013	24
GF-S 42x 60	0845 0400 013	24	42	60	160	132	110	0845 0620 013	24
GF-S 42x 80	0845 0410 013	24	42	80	219	180	150	0845 0625 013	24
GF-S 42x120	0845 0420 013	12	42	120	336	276	231	0845 0635 013	12
GF-S 50x 30	0845 0430 013	48	48,5	30	85	70	59	0845 0610 013	24
GF-S 50x 43	0845 0440 013	24	48,5	43	130	107	89	0845 0615 013	24
GF-S 50x 60	0845 0450 013	24	48,5	60	188	154	129	0845 0620 013	24
GF-S 60x 20	0845 0460 013	48	60	20	67	55	46	0845 0605 013	48
GF-S 60x 30	0845 0470 013	48	60	30	108	89	74	0845 0610 013	24
GF-S 60x 43	0845 0480 013	24	60	43	164	134	112	0845 0615 013	24
GF-S 60x 60	0845 0490 013	24	60	60	236	194	162	0845 0620 013	24
GF-S 60x 80	0845 0500 013	24	60	80	322	264	221	0845 0625 013	24
GF-S 60x100	0845 0505 013	24	60	100	403	331	277	0845 0630 013	12
GF-S 60x120	0845 0510 013	12	60	120	493	405	338	0845 0635 013	12
GF-S 80x 30	0845 0520 013	24	80	30	143	118	98	0845 0610 013	24
GF-S 80x 43	0845 0530 013	24	80	43	218	179	150	0845 0615 013	24
GF-S 80x 60	0845 0540 013	24	80	60	216	260	217	0845 0620 013	24
GF-S 80x 80	0845 0550 013	24	80	80	431	354	296	0845 0625 013	24
GF-S 80x100	0845 0555 013	12	80	98	531	436	365	0845 0630 013	12
GF-S 80x120	0845 0560 013	12	80	120	662	544	454	0845 0635 013	12
GF-S 100x 30	0845 0580 013	24	100	30	175	144	120	0845 0610 013	24
GF-S 100x 60	0845 0590 013	24	100	60	392	322	269	0845 0620 013	24
GF-S 100x 80	0845 600 013	12	100	80	537	441	369	0845 0625 013	24
GF-S 100x100	0845 0570 013	12	100	100	671	551	461	0845 0630 013	12
GF-S 100x150	0845 0571 013	12	100	150	1043	856	716	0845 0636 013	12



C3/1-02

