

# Goulotte d'installation miniature à bords pleins et perforations du fond



GI-M

## GI-M

<b>Matière :</b>	PVC rigide modifié choc, qualité 9057
<b>Coloris :</b>	blanc crème (RAL 9001)
<b>Températures d'utilisation :</b>	-20 à +60°C
<b>Densité :</b>	1,45
<b>Résistivité transversale :</b>	10 <sup>14</sup> Ω.cm
<b>Rigidité diélectrique :</b>	15kV/mm
<b>Spécification :</b>	V0 UL94
<b>Longueur standard :</b>	2 mètres
<b>Ruban double face :</b>	selon modèle
<b>Minimum livrable :</b>	1 emballage complet (avec couvercles à charnière)



Les goulettes miniatures du type GI-M sont fabriquées d'un seul tenant. Le ruban adhésif utilisé est de grande qualité. La mousse égalise certaines inégalités de surface ce qui donne les meilleurs résultats de fixation. Dans certaines utilisations, une fixation complémentaire par vis, pointes ou rivets est préconisée. Pour ce dernier cas, les GI-M ont un fond avec des perforations Ø 2,2 ou 3,2 mm tous les 150 mm, selon le type.

type	code article	dimensions ext.		poids g/m	Ø D mm	 m
		H mm	L mm			
<b>Série GI-M mousse avec ruban adhésif</b>						
GI-M 5 x 10 T	0846 0911 001	6	11	33	2,2	48
GI-M 7 x 12 T	0846 0921 001	8	13	51	2,2	48
GI-M 10 x 10 T	0846 0931 001	11	11	63	2,2	48
GI-M 10 x 15 T	0846 0941 001	11	16	75	3,2	48
GI-M 15 x 15 T	0846 0951 001	16	16	102	3,2	48

### Série GI-M nue sans ruban adhésif

GI-M 5 x 10	0846 0910 001	6	11	32	2,2	48
GI-M 7 x 12	0846 0920 001	8	13	50	2,2	48
GI-M 10 x 10	0846 0930 001	11	11	62	2,2	48
GI-M 10 x 15	0846 0940 001	11	16	73	3,2	48
GI-M 15 x 15	0846 0950 001	16	16	100	3,2	48

### Ruban adhésif double face mousse

GI-MOUSSE 6	0650 0207 000	pour GI-M 5 x 10, GI-M 7 x 12 et GI-M 10 x 10		10
GI-MOUSSE 9	0650 0210 000	pour GI-M 10 x 15 et GI-M 15 x 15		50

