



	<b>SM6</b>	<b>SM66+</b>	<b>SM12</b>
<b>Matière :</b>	polyamide 6	polyamide 6.6 modifié	polyamide 12
<b>Coloris :</b>	noir	noir	noir
<b>Températures d'utilisation :</b>	-20 à +70°C +120°C en pointe	-40 à +70°C +120°C en pointe	-40 à +60°C +120°C en pointe
<b>Spécifications :</b>	bonne résistance aux U.V. HB UL94	protégé U.V. HB UL94	protégé U.V. conforme à la norme NFC20540 HB UL94
<b>Application :</b>	utilisation en intérieur de préférence.	utilisation en intérieur ou extérieur.	utilisation en intérieur ou extérieur.

type	code article	dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi (mm)	force de serrage mini. (daN)	
<b>Attaches pour installation SM6 (livrées en sachets)</b>					
SM6-183/60 BK-C*	0189 0050 010	183 x 6	43	30	100
SM6-183/90 BK-C*	0189 0060 010	183 x 9	41	40	100
SM6-265/90 BK-C	0189 0070 010	265 x 9	63	51	100
SM6-355/90 BK-C	0189 0080 010	355 x 9	90	51	100
<b>Attaches pour installation SM66+ (livrées en boîte)</b>					
SM66+ 183/90 BK-C*	0189 0201 010	183 x 9	41	40	100
SM66+ 265/90 BK-C	0189 0202 010	265 x 9	63	51	100
SM66+ 355/90 BK-C	0189 0203 010	355 x 9	90	51	100
<b>Attaches pour installation SM12 (livrées en boîte)</b>					
SM12-183/60 BK-C*	0189 0105 010	183 x 6	43	30	100
SM12-130/90 BK-C*	0189 0165 010	130 x 9	25	40	100
SM12-183/90 BK-C*	0189 0115 010	183 x 9	41	40	100
SM12-265/90 BK-C	0189 0125 010	265 x 9	63	51	100
SM12-355/90 BK-C	0189 0135 010	355 x 9	90	51	100
SM12-550/90 BK-C	0189 0145 010	550 x 9	150	55	100
SM12-780/90 BK-C	0189 0155 010	780 x 9	225	55	100



\* Attache à "simple tête".