

Raccord droit rapide, synthétique  
filetage intérieur  
haute étanchéité

- résistant à l'huile et l'essence
- largement résistant aux acides et solvants
- sans silicone, cadmium et halogène

Plastic connector, quick-type  
straight, inner thread  
high sealing rate

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

N° FLEXA	N° FLEXA	DE OD									
noir black	gris grey	ø	ø l mm	ø B mm	ø B1 mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	Pce Pcs.	
<b>RQG2-M</b>		métr. EN 60423		<b>[IP 68 / 69K]</b>							
5020.078.201	5020.078.001	<b>10,0</b>	<b>M 12</b>	7,5	17,0	17,0	9,5	36,5	16	0,450	50
5020.078.215	5020.078.015	<b>13,0</b>	<b>M 12</b>	10,0	20,0	23,0	9,5	34,5	18	0,550	50
5020.078.214	5020.078.014	<b>13,0</b>	<b>M 16</b>	10,0	20,0	21,0	9,5	36,5	18	0,640	50
5020.078.216	5020.078.016	<b>15,8</b>	<b>M 16</b>	12,5	23,0	21,0	9,5	39,0	21	0,760	50
5020.078.220	5020.078.020	<b>21,2</b>	<b>M 20</b>	16,5	29,5	24,0	12,5	49,0	27	1,260	50
5020.078.225	5020.078.025	<b>28,5</b>	<b>M 25</b>	17,0	37,0	30,0	13,5	54,0	34	1,400	25
5020.078.232	5020.078.032	<b>34,5</b>	<b>M 32</b>	24,0	44,0	35,0	15,0	55,5	40	2,200	10
5020.078.240	5020.078.040	<b>42,5</b>	<b>M 40</b>	33,0	58,0	44,5	20,0	85,0	55	2,800	10
5020.078.250	5020.078.050	<b>54,4</b>	<b>M 50</b>	48,5	68,0	54,5	20,0	86,5	65	4,300	10
5020.078.263	5020.078.063	<b>54,4</b>	<b>M 63</b>	48,5	68,0	69,0	25,0	91,0	65	7,000	10
<b>RQG2-P</b>		PG DIN 40430		<b>[IP 68 / 69K]</b>							
5020.081.209	5020.081.009	<b>13,0</b>	<b>9</b>	10,0	20,5	21,0	11,5	33,5	18	0,680	50
5020.081.211	5020.081.011	<b>15,8</b>	<b>11</b>	12,5	23,0	23,0	15,0	39,5	21	1,000	50
5020.081.216	5020.081.016	<b>21,2</b>	<b>16</b>	17,0	29,5	27,5	16,0	45,0	27	1,380	50
5020.081.221	5020.081.021	<b>28,5</b>	<b>21</b>	23,5	37,0	33,5	22,0	49,0	34	2,040	25
5020.081.229	5020.081.029	<b>34,5</b>	<b>29</b>	30,5	44,0	41,0	18,0	52,0	40	2,600	10
5020.081.236	5020.081.036	<b>42,5</b>	<b>36</b>	36,5	58,0	52,0	20,0	91,0	55	6,800	10
5020.081.248	5020.081.048	<b>54,5</b>	<b>48</b>	45,0	68,0	64,0	16,0	90,0	65	9,200	10
<b>RQG2-N</b>		NPT ANSI/ASME B1.20.1		<b>[IP 68 / 69K]</b>							
5020.080.208 *		<b>21,2</b>	<b>1/2"</b>	17,8	29,5	23,0	12,0	52,5	27,0	1,560	50
5020.080.214 *		<b>28,5</b>	<b>3/4"</b>	23,5	37,0	24,0	14,0	54,0	34,0	2,440	25
5020.080.218 *		<b>34,5</b>	<b>1"</b>	37,5	44,0	30,0	16,0	56,0	40,0	3,000	10
5020.080.217 *		<b>42,5</b>	<b>1 1/4"</b>	30,0	52,0	48,5	18,0	58,5	49,0	3,200	10
5020.080.209 *		<b>54,5</b>	<b>1 1/2"</b>	37,5	64,0	54,5	18,0	65,5	60,0	4,000	10

\* Délai de livraison sur demande  
\* Delivery time on request

