



Raccord rapide coude à 90°, synthétique
filetage extérieur
haute étanchéité

- résistant à l'huile et l'essence
- largement résistant aux acides et solvants
- sans silicone, cadmium et halogène

Plastic connector, quick-type
bend 90°, outer thread
high sealing rate

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

N° FLEXA	N° FLEXA	DE OD									
noir black	gris grey	Ø		Ø l mm	Ø B mm	C mm	E mm	F mm	SW mm	kg/100	Pce Pcs.
RQB90-M			métr. EN 60423	[IP 68 / 69K]							
5103.010.212	5103.010.012	10,0	M 12 x 1,5	6,5	17,0	10,0	57,0	39,0	18	0,860	50
5103.013.216	5103.013.016	13,0	M 16 x 1,5	8,5	20,0	12,0	59,0	40,5	21	1,100	50
5103.015.220	5103.015.020	15,8	M 20 x 1,5	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	1,440	50
5103.021.220	5103.021.020	21,2	M 20 x 1,5	13,0	29,5	12,0	73,0	48,0	26	2,080	50
5103.021.225	5103.021.025	21,2	M 25 x 1,5	14,5	29,5	13,0	73,0	48,0	26	2,200	50
5103.028.225	5103.028.025	28,5	M 25 x 1,5	17,0	37,0	13,0	90,0	64,0	32	3,320	25
5103.028.232	5103.028.032	28,5	M 32 x 1,5	20,0	37,0	14,0	85,0	64,0	36	3,560	25
5103.034.232	5103.034.032	34,5	M 32 x 1,5	23,0	44,0	14,0	100,5	74,0	39	5,000	10
5103.034.240	5103.034.040	34,5	M 40 x 1,5	29,0	44,0	14,0	100,5	74,0	45	5,400	10
5103.042.240	5103.042.040	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52,0	17,0	111,0	82,5	48	7,000	10
5103.042.250	5103.042.050	42,5	M 50 x 1,5	36,0	52,0	17,0	111,0	82,5	59	9,100	10
5103.054.250	5103.054.050	54,5	M 50 x 1,5	35,5	64,0	17,0	124,5	98,0	60	11,000	5
5103.054.263	5103.054.063	54,5	M 63 x 1,5	45,5	64,0	17,0	124,5	97,0	70	10,000	5
RQB90-P			PG DIN 40430	[IP 68 / 69K]							
5020.090.207		10,0	7	6,5	17,0	10,0	57,0	39,0	18	0,880	50
5020.090.209		13,0	9	8,5	20,0	12,0	59,0	40,5	21	1,000	50
5020.090.211		15,8	11	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	1,300	50
5020.090.213		18,5	13,5	12,5	25,0	12,0	65,0	47,0	27	1,700	50
5020.090.216		21,2	16	14,5	29,5	13,0	73,0	48,0	26	2,060	50
5020.090.221		28,5	21	20,0	37,0	14,0	85,0	64,0	36	3,320	25
5020.090.229		34,5	29	29,0	44,0	14,0	100,5	74,0	46	5,200	10
5020.090.236		42,5	36	36,0	52,0	17,0	111,0	82,5	58	8,800	10
5020.090.248		54,5	48	45,5	64,0	17,0	124,5	97,0	70	11,600	5