



Raccord rapide coudé à 90°, synthétique
filetage extérieur orientable
en laiton nickelé
haute étanchéité

- résistant à l'huile et l'essence
- largement résistant aux acides et solvants
- sans silicone, cadmium et halogène
- résistance élevée aux contraintes mécaniques
- résistant aux impacts
- couple élevé du raccord fileté
- ajustable même après le montage

Plastic connector, quick-type
bend 90°
turnable outer thread made of
nickel-plated brass, high sealing rate

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection
- swiveling also after installation

N° FLEXA	DE OD									
noir black	ø		ø l mm	ø B mm	C mm	E mm	F mm	SW mm	kg/100	Pce Pcs.
RQBK90DR-M			métr. EN 60423			[IP 68 / 69K]				
5121.021.220	21,2	M 20 x 1,5	13,0	29,5	12,0	72,0	62,0	27	6,200	50
5121.028.225	28,5	M 25 x 1,5	17,0	37,0	13,0	90,0	80,0	34	11,160	25
5121.034.232	34,5	M 32 x 1,5	24,5	44,0	14,0	100,0	91,0	43	16,500	10
5121.042.240	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52,0	17,0	111,0	103,0	52	28,400	10
RQBK90DR-P			PG DIN 40430			[IP 68 / 69K]				
5521.021.216	21,2	16	13,0	29,5	13,0	72,0	62,0	27	6,220	50
5521.028.221	28,5	21	17,0	37,0	14,0	85,0	79,0	34	11,000	25
5521.034.229	34,5	29	24,5	44,0	14,0	100,0	91,0	43	16,000	10
5521.042.236	42,5	36	31,5	52,0	17,0	110,0	103,0	52	32,900	10
RQBK90DR-N			NPT ANSI/ASME B1.20.1			[IP 68 / 69K]				
5020.019.206*	21,2	1/2"	13,0	29,5	14,0	73,0	65,0	27	7,100	50
5020.019.214*	28,5	3/4"	17,0	37,0	14,0	90,0	81,5	34	12,000	25
5020.019.216*	34,5	1"	24,5	44,0	18,0	100,0	95,0	43	17,400	10
5020.019.217*	42,5	1 1/4"	31,5	52,0	18,0	111,0	105,0	52	30,500	10

* Délai de livraison sur demande
* Delivery time on request