



Caractéristiques

- La gamme des mini-bobines BILBOX comprend des gaines thermorétractables d'un diamètre intérieur avant rétreint de 4,8 à 25,4 mm (3/16" à 1").
- Température d'utilisation en continu : -55°C à +135°C.
- Rapport de rétreint : 2/1 (sauf CPX201 : 3/1).
- Température minimum de rétreint : 90°C.
- Souple.
- Auto-extinguible.
- Résistance aux fluides et solvants courants.
- 4 couleurs : noir, rouge, bleu, jaune/vert.
- Couleurs marron et gris sur demande



**PRATIQUE
ET ÉCONOMIQUE**

Code Article	Référence	Ø avant rétreint		Ø après rétreint (mm)	Couleur	Longueur en mètres
		(mm)	(inch)			
7 469 200	B8CPX100-1-5BK	4,8	3/16"	2,4	■	8
7 469 201	B6CPX100-1-6BK	6,4	1/4"	3,2	■	6
7 469 202	B5CPX100-1-7BK	9,5	3/8"	4,8	■	5
7 469 203	B5CPX100-1-8BK	12,7	1/2"	6,4	■	5
7 469 204	B4CPX100-1-10BK	19,1	3/4"	9,5	■	4
7 469 205	B3CPX100-1-11BK	25,4	1"	12,7	■	3
7 469 207	B8CPX100-1-5RD	4,8	3/16"	2,4	■	8
7 469 208	B6CPX100-1-6RD	6,4	1/4"	3,2	■	6
7 469 209	B5CPX100-1-7RD	9,5	3/8"	4,8	■	5
7 469 210	B5CPX100-1-8RD	12,7	1/2"	6,4	■	5
7 469 211	B4CPX100-1-10RD	19,1	3/4"	9,5	■	4
7 469 212	B3CPX100-1-11RD	25,4	1"	12,7	■	3
7 469 214	B8CPX100-1-5BE	4,8	3/16"	2,4	■	8
7 469 215	B6CPX100-1-6BE	6,4	1/4"	3,2	■	6
7 469 216	B5CPX100-1-7BE	9,5	3/8"	4,8	■	5
7 469 217	B5CPX100-1-8BE	12,7	1/2"	6,4	■	5
7 469 218	B4CPX100-1-10BE	19,1	3/4"	9,5	■	4
7 469 219	B3CPX100-1-11BE	25,4	1"	12,7	■	3
7 469 221	B6CPX201-2	4,8	3/16"	1,5	■	6
7 469 222	B4,5CPX201-3	6,4	1/4"	2,0	■	4,5
7 469 223	B4CPX201-4	9,5	3/8"	3,0	■	4
7 469 224	B3,5CPX201-5	12,7	1/2"	4,0	■	3,5
7 469 225	B3CPX201-6	19,1	3/4"	6,0	■	3
7 469 226	B2CPX201-7	25,4	1"	8,0	■	2

Caractéristiques techniques voir pages : 200: pour la gaine réf. : CPX 100.
202 : pour la gaine réf. : CPX 201.