

# Pinces pneumatiques

pour sertissage des embouts de câblage en vrac



## Pince pneumatique pour sertissage des embouts de câblage en vrac :

- Permet de sertir les embouts de câblage de 0,25 à 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Pour les travaux de série.
- Sertissage sûr et régulier.
- Matrice universelle pour sections de 0,25 à 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Sertissage conforme aux exigences des normes NF C 63-023 et DIN 46228.
- Longueur : 190 mm.
- Diamètre : 44 mm.
- Poids : 0,450 kg.

0,25 à 2,5 mm<sup>2</sup>



• Mâchoire en acier traité

• Pression d'utilisation : 4 à 6 bars



• Corps en matière isolante noire

• Outil léger et ergonomique

• Travail axial et latéral



Action en bout pour sertissage des embouts isolés ou nus



Action latérale pour sertissage rapide avec cônes de guidage des embouts isolés

Code article : 7 513 001

Référence : AC 25

## Pince pneumatique à pédale pour sertissage des embouts de câblage en vrac :

- Permet de sertir les embouts de câblage de 0,25 à 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Sertissage sans fatigue pour moyennes et grandes séries.
- Dimensions : 135 x 200 x 75 mm.
- Poids : 1 kg.

0,25 à 2,5 mm<sup>2</sup>



• Mains libres pour les manipulations

• Pression d'utilisation : 4 à 6 bars

• Équipée d'une pédale de commande



Code article : 7 513 003

Référence : AC 25T