

# Presse hydraulique manuelle raccordable 80 kN

pour sertissage des cosses tubulaires, alu-cuivre, manchons et connecteurs



## Presse hydraulique raccordable SH 80 CM :

- Presse hydraulique manuelle raccordable sur pompes hydrauliques 700 bars : voir pages 284 à 286.
- Longueur : 210 mm.
- Poids : 2,350 kg.

Type de raccord à préciser lors de votre commande : voir page 287.

Livrée avec coffret métallique.



**Force : 80 kN**



Équipée d'un demi-raccord

Pression max. 700 bars

Code article : 7 510 101

Référence : SH 80K CM








Code article : 7 510 102

Référence : SH 80E CM

Code article : 7 510 103

Référence : SH 80X CM

## Matrices et capacités de sertissage pour presses MRH 70, HH 80 et SH 80 CM :

Références des matrices	Cosses roulées brasées	Cosses tubulaires nues et manchons	Connecteurs en "C"	Cosses industrielles alu./cuivre	Connecteurs pour réseaux isolés	Connecteurs pour réseaux lignes nues alu./cuivre	Mise au rond alu./cuivre
	 Section mm <sup>2</sup>	 Section mm <sup>2</sup>	 Section mm <sup>2</sup>	 Section mm <sup>2</sup>	 Section mm <sup>2</sup>	 Section mm <sup>2</sup>	 Section mm <sup>2</sup>
H8 HCU...	–	6 à 240	C6 - C50	–	–	–	–
H8 ECU...	–	6 à 240	–	–	–	–	–
D8 MUJ...	6 à 120	–	–	–	–	–	–
H8 E...	–	–	–	35 à 240	6 à 150	148 max.	–
H8 MR	–	–	–	–	–	–	25 à 150