

Manchons préisolés bout à bout à sertir, connecteurs rapides auto-dénudants




Caractéristiques

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Gaine isolante en PVC.
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu UL 94V0.

Homologation **UL**



ISOLANT PVC



Manchons préisolés bout à bout à sertir

Section (mm ²)	Conditionnement sachet de 100		Isolant Ø maxi (mm)	Matière	L (mm)
	Code article	Référence			
0,34 - 1,5	7 307 851	MLCR	4	PVC	24,6
1 - 2,5	7 307 871	MLCB	4,5	PVC	24,6
2,6 - 6	7 307 891	MLCJ	6,3	PVC	26,5

Caractéristiques

- Applications :
Electricité automobile, télécommunications,
et installations diverses.

Homologation **UL**



Connecteurs rapides auto dénudants

Section nominale (mm ²)	Conditionnement sachet de 100		Conditionnement sachet de 10		Couleur
	Code article	Référence	Code article	Référence	
0,5 - 1	7 270 021	CR 110	7 270 022	B10 CR 110	Rouge
0,75 - 2,5	7 270 011	CR 210	7 270 013	B10 CR 210	Bleu