



Tresses rondes en cuivre (RRCBI & RTCBI)



RRCBI Tresses rondes cuivre rouge/isolées

- Isolant PVC transparent ep. 1mm, Comportement au feu : auto-extinguibilité, norme UL® 94 V0
- Diamètre du fil : 0,15 mm
- Tension d'isolement : 450 V
- Température de fonctionnement : jusqu'à 70 °C



No Article	Désignation	Section mm ²	Dia. Ext. En mm	Nombre de fils	Intensité nom. A		 Kg
510500	RRCBI 15-10	10	7	560	75	25 m	0,10
510510	RRCBI 15-16	16	8	900	120	25 m	0,16

Sur demande Fabrication speciale :

- Tresses tubulaires jusqu'au diam. 60 mm
- Tresses cuivre rondes ou plates jusqu'à 400mm²
- Isolation 105°C

RTCBI / RTCBI HL Tresses rondes étamées/isolées

- Isolant PVC transparent ep. 1 mm, comportement au feu : auto-extinguibilité, norme UL 94 V0
- Diamètre du fil : 0,15 mm
- Couronnes de 25 m
- Tension d'isolement : 450 V
- T° maxi de fonctionnement : jusqu'à 70°C

No Article	Désignation	Section mm ²	mm	Nombre de fils	Intensité nom. A		 Kg
503400	RTCBI 15-10	10	7	560	75	25 m	0,12
503410	RTCBI 15-16	16	8	900	120	25 m	0,18
503420	RTCBI 15-25	25	9,5	1416	150	25 m	0,25
503430	RTCBI 15-30	30	10	1680	180	25 m	0,35
503440	RTCBI 15-50	50	12,5	2820	250	25 m	0,58
Diamètre du fil : 0,15 mm - bobines de grandes longueurs							
503800	RTCBI 15-10HL	10	7	560	75	100 m	0,12
503810	RTCBI 15-16HL	16	8	900	120	100 m	0,18
503820	RTCBI 15-25HL	25	9,5	1416	150	100 m	0,28
503830	RTCBI 15-30HL	30	10	1680	180	75 m	0,35