

BOÎTIERS

Sans presse-étoupe

**Boîtier mural poly 30°****Boîtier métal + manchon poly 30°****Boîtier mural métal 20°****Boîtier métal + manchon métal droit****Boîtier poly + manchon poly 70°**

Entrée					
M20	311A053	311A653	391A053	391A095	Sans perçage et sans PE Réf. 51BA058
M25	311A083	311A653418		391A095418	
M32		311A653419		391A095419	
M40		311A653420		391A095420	

MANCHONS**Incliné poly 30°****Incliné poly 70°****Incliné métal 30°****Droit métal**

311A027

51BA757

391A027

391A127

POIGNÉES**Droite poly****Droite poly avec PE poly****Droite métal avec PE métal****Droite poly sans PE entrée taraudée**

5 - 21 mm	311A013	5-12 mm	311A753	7 - 13 mm	311A963	M20	311A253417
		9-18 mm	311A25325P	8 - 16 mm	311A95325M	M25	311A253418
		14-25 mm	311A25332P			M32	311A253419
		18-32 mm	311A25340P			M40	311A253420

ADAPTATEURS INDUSTRIEL - DOMESTIQUE

Socle de prise de courant domestique 10 / 16 A 230 V + connecteur industriel MARECHAL® 1P+N+T, livré avec fusibles 10 A et 16 A.

Type	Matériau	Référence
Français	Poly	3118015D11*

* Tous ces adaptateurs de prises domestiques sont disponibles aux standards étrangers : remplacer D11 par D40 pour le Royaume-Uni, D30 pour l'Allemagne, D06 pour l'Italie...

PROLONGATEUR I.D.D.
(ne pas connecter sur un groupe électrogène)

Prolongateur équipé d'une fiche domestique IP44 - 10 / 16 A 230 V 2P+T + prise mobile DS1 IP55 - 230 V 1P+N+T, bloc de protection différentielle IP55 - 10 ou 30 mA avec réarmement (intensité nominale 16 A)

Protection diff.	Longueur	Référence
10 mA	1,80 m	3---93155-1
30 mA	1,80 m	3---93155-3

ACCESSOIRES ET OPTIONS**Verrouillage par axe pour 3 cadenas ø 8 mm (cadenas non fourni)**

Réf. socle + 844

Fiche cadenassable : nous consulter
Pinces de consignation 1 à 6 cadenas 873A541

Bouton stop

Réf. socle + 453

Couvercle à rappel auto. (connecteur)

311A226

Bouchon obturateur de connecteur

311A126

Mécanisme d'introduction

(la paire de plaques de manœuvre)
613A346

Couvercle à ouverture à 180°

Réf. socle + 10

Couvercle à rappel automatique

Réf. socle + R

Ouverture à 180° et rappel auto

Réf. socle + 18

