

1900



PRESSE-ETOUPE **MAXIblock**[®]

en Polyamide PA6.6

MAXIblock[®]

Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	∅ A min-max (mm)	B Clef (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cond.t par
1900.M12	M12X1,5	12,2	3,5- 7	15	8	18-22	100
1900.M16	M16X1,5	16,2	5 -10	19	8	22-27	100
1900.M20	M20X1,5	20,5	7 -13	25	9	24-30	100
1900.M25	M25X1,5	25,4	10 -17	30	10	28-39	50
1900.M32	M32X1,5	32,5	13 -21	36	10	33-44	25
1900.M40	M40X1,5	40,5	19 -28	46	10	36-45	15
1900.M50	M50X1,5	50,5	27 -35	55	12	43-52	10
1900.M63	M63X1,5	64,0	34 -45	66	12	45-55	5

Disponible en - noir: ajouter N après la référence - gris foncé: ajouter G après la référence


Matière: POLYAMIDE PA6.6
autoextinguible classifié V2 (UL 94)
Température d'utilisation:
de -20°C à +90°C (continue)
Garniture: NEOPRENE®
Étanchéité: IP 68
Couleur:
gris RAL 7035, noir RAL 9005
ou gris foncé RAL 7001

MAXIblock[®] avec gamme étroite de compression

Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	∅ A min-max (mm)	B Clef (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cond.t par
1910.M12	M12X1,5	12,2	2- 5	15	8	18-22	100
1910.M16	M16X1,5	16,2	3- 7	19	8	22-27	100
1910.M20	M20X1,5	20,5	5-10	25	9	24-30	100
1910.M25	M25X1,5	25,4	7-13	30	10	28-39	50
1910.M32	M32X1,5	32,5	8-14	36	10	33-44	25
1910.M40	M40X1,5	40,5	15-23	46	10	36-45	15
1910.M50	M50X1,5	50,5	21-29	55	12	43-52	10
1910.M63	M63X1,5	64,0	27-39	66	12	45-55	5

Disponible en - noir: ajouter N après la référence - gris foncé: ajouter G après la référence



MAXIblock[®] avec filet prolongé

Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	∅ A min-max (mm)	B Clef (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cond.t par
1901.M12	M12X1,5	12,2	3,5- 7	15	15	18-22	100
1901.M16	M16X1,5	16,2	5 -10	19	15	22-27	100
1901.M20	M20X1,5	20,5	7 -13	25	15	24-30	50
1901.M25	M25X1,5	25,4	10 -17	30	15	30-41	50
1901.M32	M32X1,5	32,5	13 -21	36	15	33-44	25
1901.M40	M40X1,5	40,5	19 -28	46	18	36-45	15
1901.M50	M50X1,5	50,5	27 -35	55	18	43-52	10
1901.M63	M63X1,5	64,0	34 -45	66	18	45-55	5

Disponible en - noir: ajouter N après la référence - gris foncé: ajouter G après la référence