

PRESSE-ETOUPE MAXIblock®

en Polyamide PA6.6

1900

MAXIblock®

Filetage Pg DIN 40 430

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	Ø A min-max (mm)	B Clef (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cond. ^t par
1900.07	Pg 7	12,7	3,5- 7	15	8	18-22	100
1900.09	Pg 9	15,5	5 - 8	19	8	22-26	100
1900.11	Pg11	18,8	5 -10	22	8	23-28	100
1900.13	Pg13,5	20,5	7 -12	24	9	24-29	100
1900.16	Pg16	22,6	10 -14	27	10	26-31	50
1900.21	Pg21	28,5	13 -18	33	12	30-35	50
1900.29	Pg29	37,2	18 -25	42	12	33-39	25
1900.36	Pg36	47,2	20 -32	53	14	42-49	10
1900.42	Pg42	54,2	28 -38	60	14	42-50	5
1900.48	Pg48	60,0	37 -45	66	15	45-55	5

Disponible en - noir: ajouter N après la référence - gris foncé: ajouter G après la référence




Matière: POLYAMIDE PA6.6
 autoextinguible classifié V2 (UL 94)
 Température d'utilisation:
 de -20°C à +90°C (continue)
 Garniture: NEOPRENE®
 Étanchéité: IP 68
 Couleur:
 gris RAL 7035, noir RAL 9005
 ou gris foncé RAL 7001

MAXIblock® avec gamme étroite de compression

Filetage Pg DIN 40 430

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	Ø A min-max (mm)	B Clef (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cond. ^t par
1910.07	Pg 7	12,7	2 - 5	15	8	18-22	100
1910.09*	Pg 9	15,5	2 - 6	19	8	22-26	100
1910.11	Pg11	18,8	4 - 7	22	8	23-28	100
1910.13	Pg13,5	20,5	5 -10	24	9	24-29	100
1910.16*	Pg16	22,6	6 -12	27	10	26-31	50
1910.21	Pg21	28,5	9 -15	33	12	30-35	50
1910.29*	Pg29	37,2	12 -20	42	12	33-39	25
1910.36	Pg36	47,2	18 -26	53	14	42-49	10
1910.42	Pg42	54,2	25 -31	60	14	42-50	5
1910.48*	Pg48	60,0	27 -39	66	15	45-55	5

Disponible en - noir: ajouter N après la référence



MAXIblock® avec filet prolongé

Filetage Pg DIN 40 430

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	Ø A min-max (mm)	B Clef (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cond. ^t par
1901.07	Pg 7	12,7	3,5- 7	15	15	18-22	100
1901.09	Pg 9	15,5	5 - 8	19	15	22-26	100
1901.11	Pg11	18,8	5 -10	22	15	23-28	100
1901.13	Pg13,5	20,5	7 -12	24	15	24-29	100
1901.16	Pg16	22,6	10 -14	27	15	26-31	50
1901.21	Pg21	28,5	13 -18	33	15	30-35	50
1901.29	Pg29	37,2	18 -25	42	15	33-39	25
1901.36	Pg36	47,2	20 -32	53	18	42-49	10
1901.42	Pg42	54,2	28 -38	60	18	42-50	5
1901.48	Pg48	60,0	37 -45	66	18	45-55	5

Disponible en - noir: ajouter N après la référence

*Produit n'est pas marqué UL

Pour des informations complémentaires sur les marques: voir à la page 203