

## ECROUS

en Polyamide PA6 o PA6.6

1112  
1710  
1410



### Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423

Référence Gris Clair	P	B Clef (mm)	H (mm)	Cond. <sup>t</sup> Boîte/Sachet
1112	M12X1,5	17	5	1.000/100
1116	M16X1,5	22	5	700/100
1120	M20X1,5	27	6	400/100
1125	M25X1,5	32	6	100
1132	M32X1,5	41	7	150/50
1140	M40X1,5	50	7	30
1150	M50X1,5	60	8	30
1163	M63X1,5	75	8	15

Disponible en noir: ajouter N après la référence

Matière: POLYAMIDE PA6 o PA6.6  
autoextinguible cl. V2 (UL 94)  
Température d'utilisation:  
de -20°C à +90°C (continue)  
Couleur: gris RAL 7035,  
noir RAL 9005


### Filetage Pg DIN 40 430 - Dimensions DIN 46 320

Référence Gris Clair	P	B Clef (mm)	H (mm)	Cond. <sup>t</sup> Boîte/Sachet
* 1719E17	Pg 7	17	5	1.000/100
1719	Pg 7	19	5	100
1710	Pg 9	22	5	700/100
1711	Pg11	24	5	500/100
1712	Pg13,5	27	6	400/100
1713	Pg16	30	6	100
△*1714E34	Pg21	34	7	200/100
1714	Pg21	36	7	200/100
1715	Pg29	46	7,5	100/50

Disponible en noir: ajouter N après la référence

△ Disponible seulement en gris

\* Version spéciale; clé hexagonale non à norme



### Filetage GAZ ISO 228/1

Référence Gris Clair	P	B Clef (mm)	H (mm)	Cond. <sup>t</sup> Boîte/Sachet
1410	G1/4"	19	5	800/100
1411	G3/8"	23	6	600/100
1412	G1/2"	27	6	400/100
1413	G5/8"	30	6	100
1414	G3/4"	34	7	200/100
1415	G1"	40	7	50

Disponible en noir: ajouter N après la référence