


# 1053 1052



## BOUCHONS

en Polyamide PA6

Matière: POLYAMIDE PA6  
renforcé de fibres de verre  
autoextinguible cl. VO (UL 94)  
Température d'utilisation:  
de -20°C à +90°C (continue)  
Étanchéité: IP 54  
Couleur: gris RAL 7035  
ou noir RAL 9005



### Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423

Référence Gris Clair	P	Ø A (mm)	C (mm)	Cond. <sup>t</sup> par
1053M12	M12X1,5	15	6	1.000/100
1053M16	M16X1,5	20	6	100
1053M20	M20X1,5	25	7	100
1053M25	M25X1,5	30	7	100
1053M32	M32X1,5	37	9	50
1053M40	M40X1,5	47	9	30
1053M50	M50X1,5	58	10	20
1053M63	M63X1,5	72	12	10

Disponible en noir: ajouter N après la référence

### Filetage Pg DIN 40 430 - Dimensions DIN 46 320

Référence Gris Clair	P	Ø A (mm)	C (mm)	Cond. <sup>t</sup> Boite/Sachet
1052007	Pg 7	15	6	1.000/100
1052009	Pg 9	19	6	500/100
1052011	Pg11	22	7	100
1052013	Pg13,5	25	7	100
1052016	Pg16	27	7	100
1052021	Pg21	33	9	50
1052029	Pg29	44	9	100/50
1052036	Pg36	55	10	20
1052042	Pg42	62	10	10
1052048	Pg48	69	12	10

Disponible en noir: ajouter N après la référence