



classifié
autoextinguible
VO: UL 94

continuél
- 40°C
+115°C

courtes
périodes
- 40°C
+130°C

PLAQUES DE PROTECTION

TAP-CCS



Matière: polycarbonate;
niveau d'autoextinguibilité conforme à VO (UL94)

⚡: Températures d'utilisation
- 40°C à + 115°C (continuél)
- 40°C à + 130°C (courtes périodes)

Dimensions mm	Type	Cond.†	MARKINGenius®
15x17	990520	540	●
15x27	990521	360	●
15x49	990522	180	●
15x67	990523	90	●

PT porte-reperes pour boutons	page	111
PL porte-plaques		112
RT profiles		114



classifié
autoextinguible
VO: UL 94

continuél
- 40°C
+115°C

courtes
périodes
- 40°C
+130°C

COUVERCLE TRANSPARENT

pour plaques de marquage et étiquettes

CPT



Matière: polycarbonate;
niveau d'autoextinguibilité conforme à VO (UL94)

⚡: Températures d'utilisation
- 40°C à + 115°C (continuél)
- 40°C à + 130°C (courtes périodes)

Dimensions mm	Type	Plaques MG-VRT mm	Cond.†	MARKINGenius®
37x79	47590	32x58	10	●
47x98	47591	42x78	10	●
57x127	47592	52x107	10	●
67x109	47594	62x88	10	●
97x140	47593	92x120	10	●
108x160	47595	102x138	10	●

utilisable avec

MG-VRT plaques	page	38
MG2-VRT plaques		38