

## MARKINGENIUS® MG3

imprimante à transfert thermique

### MG3 comprend les articles suivants:

- Imprimante (Dimensions: profondeur 382mm, longueur 230mm, hauteur 221mm - Poids: 9,6 kg)
- Plateau MG2-PWC 991000 pour repères de fils rigides (MG-TPM)
- Plateau MG2-PLT 991002 pour plaques d'identification, étiquettes repères serieFLAT
- Plateau MG2-QTB 991011 pour borniers MG-CPM-01,-02,-03,-04,-07
- Câble de connexion au secteur
- Câble USB
- Housse de protection MG2-COV 991680
- Support d'enroulement du ruban usagé MG2-CRB 991654
- Ruban d'impression noir MG2-ETR 991600
- Guide d'installation, utilisation et maintenance
- GENIUSPRO - Software sur CD (avec pilotes d'impression, licence, et manuel)



# RUBANS

## MONOCHROMES

pour imprimante MG3 et MG2



Les rubans monochromes MG2-ETR sont conçus pour fournir une grande qualité d'impression sur de nombreux supports en garantissant une haute résistance aux abrasifs, produits chimiques (ex pétrole, Ethanol Alcool) et aux conditions atmosphériques (ex UV, humidité). Longueur du ruban 200 m, largeur 120 mm.

MG2-EPTR ruban noir a amélioré les caractéristiques de performance, les détails sont disponibles sur demande.

Longueur 300m, largeur 120mm.

Un diamètre de rouleau tendeur arrière plus petit est nécessaire pour MG2 et MG3 et sera fourni aux utilisateurs MG-EPTR sur demande.



### MG2-ETR

Normes de référence: CEI 16-7 ed.1997-06

Couleur	Description	Type	Cond.!
■ noir	Pantone® Reference Black C	<b>991600</b>	1
■ bleu	Pantone® Reference 2935 C	<b>991601</b>	1
■ rouge	Pantone® Reference 186 C	<b>991602</b>	1
■ vert	Pantone® Reference 354 C	<b>991603</b>	1
□ argent		<b>991607</b>	1
□ blanc		<b>991606</b>	1

### MG2-EPTR premium

Couleur	Description	Type	Cond.!
■ black	Réf. Pantone® Black C	<b>991611</b>	1

### Normes de performance pertinents:

Normes	Description
EN ISO 4892-2	résistance aux rayons uv
CEI 16-7	résistance à l'abrasion et au frottement
CEI 16-7	vieillessement
CEI 23-11 / CEI EN 61058-1	indelebilite
CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1	indelebilite
TEST INTERNE CEMBRE	indelebilite
EN ISO 9227	brouillard salin
CEI EN 60464-2	résistance aux vapeurs des solvants
UNI EN ISO 175	méthode d'essai pour la détermination des effets de l'immersion dans des produits chimiques liquides

Lisibilité de l'impression est assurée