

AUTOCOLLANTS DE REPERAGE DE CABLE

pour imprimantes laser et jet d'encre, adhésives, feuilles A4

KML 038

Diamètre Max. d'enroulement 4,3÷7mm
à: 38mm

Couleur	Type	B Ref.	Surface d'impression C x B mm	Cond.†
blanc	18950-...	010	10x10	1.260
		012	10x12	1.050
jaune	18450-...	015	10x15	840
		018	10x18	700
orange	18350-...	020	10x20	630
		023	10x23	560
rouge	18250-...	025	10x25	490
		030	10x30	420
bleu	18650-...	035	10x35	350
		045	10x45	280

KML 050

Diamètre Max. d'enroulement 6÷10mm
à: 50mm

blanc	18951-...	010	15x10	900
		012	15x12	750
jaune	18451-...	015	15x15	600
		018	15x18	500
orange	18351-...	020	15x20	450
		023	15x23	400
rouge	18251-...	025	15x25	350
		030	15x30	300
bleu	18651-...	035	15x35	250
		045	15x45	200

KML 075

Diamètre Max. d'enroulement 8÷14mm
à: 75mm

blanc	18952-...	010	25x10	540
		012	25x12	450
jaune	18452-...	015	25x15	360
		018	25x18	300
orange	18352-...	020	25x20	270
		023	25x23	240
rouge	18252-...	025	25x25	210
		030	25x30	180
bleu	18652-...	035	25x35	150
		045	25x45	120

KML 135

Diamètre Max. d'enroulement 19÷34mm
à: 135mm

blanc	18953-...	015	25x15	240
		018	25x18	200
jaune	18453-...	020	25x20	180
		023	25x23	160
orange	18353-...	025	25x25	140
		030	25x30	120
rouge	18253-...	035	25x35	100
		045	25x45	80

utiliser

Directement sur le câble, en fonction des diamètres
spécifiés dans le tableau ci-contre

KML

Les étiquettes de repérage de câbles KML permettent l'identification d'une large gamme de câbles, tubes, et gaines.

La dimension B placée derrière la référence indique la longueur de l'étiquette.

Matière: polyester transparent.

Adhésif acrylic permanent.

Résistant à l'eau, l'huile, la graisse, l'alcool, aux substances alcalines, à l'eau de mer, et à de nombreux détergents.

Excellente stabilité dimensionnelle.

†: Températures d'utilisation

- 40°C à + 125°C

Application d'action

+ 10°C à + 40°C

