

# MG-PLC

classifié autoextinguible  
 -30°C +70°C V0: UL 94 RoHS COMPLIANT 2011/65/CE

## REPERES PLC

pré-découpés

Couleur	Dimensions mm	Type	Repères par plaque	Epaisseur mm	Cond.†	SW Code
☐ blanc	12,7x 50	<b>71092</b>	14	0,3	700	<b>885</b>
	17,5x103,5	<b>71090</b>	6	0,5	300	<b>882</b>
	22,75x103,5	<b>71091</b>	4	0,5	200	<b>883</b>
	22,75x109	<b>71096</b>	4	0,5	200	<b>896</b>
	25x50	<b>71094</b>	8	0,3	400	<b>895</b>
☐ jaune	12,7x 50	<b>71042</b>	14	0,3	700	<b>885</b>
	17,5x103,5	<b>71040</b>	6	0,5	300	<b>882</b>
	22,75x103,5	<b>71041</b>	4	0,5	200	<b>883</b>
	22,75x109	<b>71046</b>	4	0,5	200	<b>896</b>
	25x50	<b>71044</b>	8	0,3	400	<b>895</b>
■ Siemens vert	12,7x 50	<b>71052</b>	14	0,3	700	<b>885</b>
	17,5x103,5	<b>71050</b>	6	0,5	300	<b>882</b>
	22,75x103,5	<b>71051</b>	4	0,5	200	<b>883</b>
	22,75x109	<b>71056</b>	4	0,5	200	<b>896</b>
	52x80	<b>71053</b>	2	0,3	100	<b>899</b>
☐ gris métà	12,7x 50	<b>*71002-HF</b>	14	0,3	700	<b>885</b>
	17,5x103,5	<b>*71000-HF</b>	6	0,5	300	<b>882</b>
	22,75x103,5	<b>*71001-HF</b>	4	0,5	200	<b>883</b>

Ces étiquettes remplacent celles fournies avec les automates et sont imprimées proprement dans le format adéquat.

Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

**Matière:** rigide PVC,  
 Autoextinguibilité classifié V0 (UL94)

☼ Températures d'utilisation  
 -30°C à +70°C



\*Material: Polycarbonate



utiliser

Montage direct sur l'automate Siemens

