


MG-PYT

application :
température
élevée



ETIQUETTES

ADHÉSIVE

autocollantes, pré-découpés

Ces étiquettes autocollantes en polyester adaptées au marquage de composants, de même que les précédentes, sont réalisées sur un support prédécoupé. Comparées aux étiquettes en PVC film, elles présentent une meilleure résistance aux températures élevées, aux variations de température et au rétrécissement.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: Polyester film

• Températures d'utilisation
- 40°C à + 140°C
Application d'action
+ 10°C à + 40°C

Couleur	Dimensions mm	Type	Application	Étiquettes par carte	Cond.†	SW Code
☐ blanc	6x15	47916		105	5.250	181
	7x10	47191		120	6.000	191
	7x20	47920	Siemens	60	3.000	190
	9x15	47195		70	3.500	161
	9x20	47196N	Siemens	55	2.750	162
	25x50	47918		8	400	612
	32x58	47922		3	150	621
	42x78	47927		2	100	622
	52x107	47914		2	100	624
	62x88	47921		1	50	625
	75x120	47915		1	50	626
	105x110	47913		1	50	627
	☐ gris mété	6x15	47816		105	5.250
7x10		47181		120	6.000	191
7x20		47820	Siemens	60	3.000	190
9x15		47185		70	3.500	161
9x20		47186N	Siemens	55	2.750	162
25x50		47818		8	400	612
32x58		47822		3	150	621
42x78		47827		2	100	622
52x107		47814		2	100	624
62x88		47821		1	50	625
75x120		47815		1	50	626
105x110		47813		1	50	627



utiliser

Directement sur la surface

