

MG-TAA



Les repères **MG-TAA** sont disponibles dans les mêmes dimensions que les modèles **MG-TAPW** et **MG-TAP**.

Pourvues d'une surface adhésive sur l'envers, ces plaquettes peuvent être appliquées sur toute partie d'un appareil.

Couleur sur demande. Nous consulter pour les délais.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: rigide PVC,
Autoextinguibilité classifié VO (UL94)

☞ Températures d'utilisation
- 30°C à + 70°C
Application d'action
+ 10°C à + 40°C

Matière: Polycarbonate,
sans Halogene,
Autoextinguible classifié VO (UL94)

☞ Températures d'utilisation
- 40°C à + 140°C



GRIS



GRIS MÉTALLIQUE



utiliser

Se fixent directement sur les composants

Application d'action
+ 10°C
+ 40°C

- 30°C
+ 70°C

classifié autoextinguible
VO: UL 94

RoHS COMPLIANT
2011/65/CE

REPÈRES ADHÉSIFS

ADHESIF

9 mm et 15 mm, adhésif, pré-découpés

Dimensions mm	Couleur par type								Repères par carte	Cond.†	Code
	blanc	jaune	gris	gris méla	rouge	bleu	vert	noir			
7x20 ⁽¹⁾	49196	49146	49106	GY -HF	49126	49166	49156	49116	60	1.500	179
8x12	49296	49246	49206	GY -HF	49226	49266	49256	49216	96	2.400	723
8x17 ⁽²⁾	49493	49443							72	1.800	724
8,5x30 ⁽³⁾	49498	49448							33	825	720
9x12	49290N	49240N	49400N	GY -HF	49220N	49260N	49250N	49210N	88	2.200	960
9x15	49397N	49347N	49307N	GY -HF	49327N	49367N	49357N	49317N	77	1.925	961
9x20 ⁽¹⁾	49190N	49140N	49100N	GY -HF	49120N	49160N	49150N	49110N	55	1.375	962
9x35	49191N	49141N	49101N	GY -HF	49121N	49161N	49151N	49111N	33	825	964
9x50	49197	49147	49107	GY -HF	49127	49167	49157	49117	20	500	976
10x105	49199	49149							10	250	530
15x17	49192N	49142N	49102N	GY -HF	49122N	49162N	49152N	49112N	42	1.050	965
15x27	49193N	49143N	49103N	GY -HF	49123N	49163N	49153N	49113N	28	700	966
15x44	49298	49248	49208	GY -HF	49228	49268	49258	49218	12	300	854
15x49	49194N	49144N	49304N	GY -HF	49124N	49164N	49154N	49104N	14	350	967
15x67	49195N	49145N	49405N	GY -HF	49125N	49165N	49155N	49115N	7	175	968
17x32	49291	49241							18	450	710
17x35 ⁽⁴⁾	49198	49148	49408	GY -HF	49128	49168	49158	49118	18	450	711
17x44	49393	49343	49303	GY -HF	49323	49363	49353	49313	12	300	717
17,5x27,8			49404	GY -HF					24	600	175
20x40	49292	49242	49202	GY -HF	49222	49262	49252	49212	10	250	803
20x48	49293	49243	49203	GY -HF	49223	49263	49253	49213	10	250	850
20x72	49294	49244	49504	GY -HF	49224	49264	49254	49204	5	125	851
20x96	49295	49245	49205	GY -HF	49225	49265	49255	49215	5	125	852

Utilisation avec porte repères Télémécanique ZBZ-33 et ZBZ-35

18x27	49396	49346	49306	GY -HF				49316	20	500	178
-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	-------	----	-----	-----

Utilisation avec porte repères Siemens 3SB3923-0AV et 3SB3943-0AX **ANGLES ARRONDIS**

12,5x27	49399		49309	GY -HF				49319	15	375	865
22x22	49398		49308	GY -HF				49318	12	300	866
27x27	49390		49300	GY -HF				49310	9	225	863

⁽¹⁾ Application: Siemens Sirius

⁽²⁾ Application: Télémécanique

⁽³⁾ Application: ABB SNK LH

⁽⁴⁾ Application: ABB SNK LH-R1