

REPÈRES DE CABLES

individuel, à enclipter, sans bagues

MG2-TDMO



MG2-TDMO est un système de repérage qui se monte directement sur le fil, sans bague porte repère.

Chaque plaque est composée de 40 repères et ne nécessite que 10 secondes pour l'impression.

Les repères se détachent facilement de leur support, et une plaque partiellement imprimée peut être réutilisée pour éviter le gaspillage.

Matière: Polycarbonate, sans Halogène, Autoextinguible classifié VO (UL94)

⚡ Températures d'utilisation
● -40°C à +140°C

**CABLAGE RÉALISÉ!
INDISPENSABLE**



MG2-TDMO

MG2-TDMO-01 Diamètre ext. de câble 2 ÷ 2,9 mm et section de conducteur* 0,5 ÷ 1,5 mm²

Couleur	Dimensions mm	Type	Repères par carte	Cond.†	SW Code
☐ blanc	4 x 12	40390	40	880	125
	4 x 16	40391	40	880	128
☐ jaune	4 x 12	40340	40	800	125
	4 x 16	40341	40	800	128

MG2-TDMO-02 Diamètre ext. de câble 2,9 ÷ 3,5 mm et section de conducteur* 1,5 ÷ 2,5 mm²

☐ blanc	4 x 12	40490	40	640	126
	4 x 16	40491	40	640	129
☐ jaune	4 x 12	40440	40	640	126
	4 x 16	40441	40	640	129

MG2-TDMO-03 Diamètre ext. de câble 4 ÷ 4,6 mm et section de conducteur* 4 ÷ 6 mm²

☐ blanc	4 x 12	40590	40	560	127
	4 x 16	40591	40	560	130
☐ jaune	4 x 12	40540	40	560	127
	4 x 16	40541	40	560	130

*La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.



utiliser

se fixent directement sur les conducteurs ayant des sections et diamètres compris dans ceux indiqués dans le tableau.

A utiliser sans les bagues porte-repères.

Imprimables avec:

page

MG2-PTM plateaux

9