

Modulroehren-LED-Beleuchtungssystem. Besonders geeignet fuer die Beleuchtung von Schnellfraesemaschinen, numerische Kontrollzentren, Maschinen fuer Goldschmiedebereich, Maschinen fuer Transportbaender, Arbeitsplaetze unter extremen Bedingungen.

Système d'éclairage tubulaire,modulaire, à technologie LED.Particulièrement indiquée pour l'éclairage sur fraiseuses à grande vitesse, centres de contrôle numérique, machines pour l'orfèvrerie, postes de travail en conditions extrêmes.




ARTIKELNUMMERN / CODE	TLED			
Elektrische Eigenschaften / Caractéristiques électriques				
	TLED3	TLED6	TLED9	TLED12
Speisung / Alimentation **	230-12/24V	230-24V	230V	230V
Spannung / Tension	11,4 Vdc	22,8 Vdc	34,2 Vdc	45,6 Vdc
Strom / Courant	350-500-700 mA dc	350-500-700 mA dc	350-500 mA dc	350-500 mA dc
Watt / Puissance				
- Strom / courant 350mA	3 W	6 W	9 W	12 W
- Strom / courant 500mA	6 W	12 W	18 W	24 W
- Strom / courant 700mA	9 W	-	-	-
Klasse IEC / Classe IEC	III			
Schutzgrad / Indice de protection	IP68			

Optische Eigenschaften / Caractéristiques optiques				
Anzahl LED / Nombre de LED	3	6	9	12
LED-Typ / Type de LED	Cree Xp-e			
Linse / Lentille	8 – 25 – 40 °			
Lichtfarbe / Couleur lumière	5300 K			
LED Brenndauer / Durée de la LED	50000 h			

Mechanische Eigenschaften / Caractéristiques mécaniques	
Struktur / Structure	eloxiertes Aluminium / Aluminium anodisé
Verkleidung / Couverture	Polikarbonat / Polycarbonate
Schalter / Interrupteur	---
Befestigung / Fixation	Clips
Zubehoer / En option	TLED-FX01
Transformatoren / Bloc d'alimentation **	Extern. Getrennt bestellbar / Externe. A commander séparément
Kabellänge / Longueur du câble	1500 mm
Lampenfarbe / Couleur	Aluminium / Aluminium

Artikelnummern / Codes pour commandes **	
Artikel / Code	
TLED3.08	TLED Serie 3 LED mit Linse 8° - TLED série 3 LED avec lentille de 8°
TLED3.25	TLED Serie 3 LED mit Linse 25° - TLED série 3 LED avec lentille de 25°
TLED3.40	TLED Serie 3 LED mit Linse 40° - TLED série 3 LED avec lentille de 40°
TLED6.08	TLED Serie 6 LED mit Linse 8° - TLED série 6 LED avec lentille de 8°
TLED6.25	TLED Serie 6 LED mit Linse 25° - TLED série 6 LED avec lentille de 25°
TLED6.40	TLED Serie 6 LED mit Linse 40° - TLED série 6 LED avec lentille de 40°
TLED9.08	TLED Serie 9 LED mit Linse 8° - TLED série 9 LED avec lentille de 8°
TLED9.25	TLED Serie 9 LED mit Linse 25° - TLED série 9 LED avec lentille de 25°
TLED9.40	TLED Serie 9 LED mit Linse 40° - TLED série 9 LED avec lentille de 40°
TLED12.08	TLED Serie 12 LED mit Linse 8° - TLED série 12 LED avec lentille de 8°
TLED12.25	TLED Serie 12 LED mit Linse 25° - TLED série 12 LED avec lentille de 25°
TLED12.40	TLED Serie 12 LED mit Linse 40° - TLED série 12 LED avec lentille de 40°



Millimeterangaben / Mesures en millimètres

ZUBEHOER - ACCESSOIRES (OPTIONAL)



TLED-FX01

**Elektronische Speiser fuer power LED unter stabilisiertem Dauerstrom verwenden – siehe Seite 19
Utilisez seulement des blocs d'alimentation électroniques stabilisés en courant continu – voir page 19

